

## YEALINK W90DM



Cena celkem:	<b>12 990 Kč</b> <b>(bez DPH: 10 736 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 289 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 299 Kč</b>
Kód zboží:	TLIYEA1101
Part No.:	W90DM
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

### Yealink W90DM

Buňkový systém Yealink W90 DECT IP se skládá ze dvou hlavních prvků – **řídící jednotky W90DM** a základnové stanice W90B (není součástí balení). Systém je navržen pro kompletní pokrytí prostor bezdrátovým signálem a vytváří škálovatelné a spolehlivé řešení pro malé a střední organizace. Podporuje až **60 základních stanic, 250 sluchátek a 250 souběžných hovorů**, což jej činí ideálním i pro velké kanceláře, sklady nebo hotely.



Yealink W90DM je centrální řídicí jednotka pro DECT systém Yealink. Umožňuje **správu až 60 základnových stanic W90B**. Zajišťuje plynulý roaming a handover, centrální konfiguraci a bezpečné šifrování komunikace. Technologie **Yealink DECT** se zaměřuje na vysoce kvalitní audio VoIP (širokopásmové) a datové aplikace s nízkou přenosovou rychlostí. Není však kompatibilní se zařízeními DECT jiných výrobců (základnová stanice, sluchátko atd.).

- **Podpora až 60 základních stanic, 250 sluchátek a 250 souběžných hovorů** - ideální pro velké firmy a organizace.
- **Plynulý přechod mezi buňkami** - roaming a handover bez výpadků hovorů.
- **Centrální správa přes Yealink DECT Manager** - snadná konfigurace a monitoring systému.
- **Šifrovaná komunikace** - bezpečné hovory s ochranou firemních dat.
- **Vysoká kvalita zvuku HD Voice** - čistá a srozumitelná hlasová komunikace.
- **Široká kompatibilita** - podporuje různé Yealink DECT telefony (W53H, W56H, W59R, CP930W a DD Phone).
- **Flexibilní nasazení** - ideální pro kanceláře, sklady, hotely a další rozsáhlé prostory.
- **QoS (Quality of Service)** - optimalizace síťového provozu pro plynulejší hovory bez zpoždění.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** ne

**Handsfree volání:** ne

**Rozhraní:** 1× RJ-45 10/100 Mbps, DECT GAP/CAT-iq

**PoE:** ano, 802.3af

**Rozměry:** 134 × 100 × 28 mm

**Barva:** bílá