

HIKVISION DS-1100KI(C)



Cena celkem:	29 925 Kč (bez DPH: 24 732 Kč)
Běžná cena:	32 918 Kč
Ušetříte:	2 993 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1395
Part No.:	DS-1100KI(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-1100KI(C)

Profesionální ovládací zařízení určené pro správu kamerových systémů, videostěn a záznamových zařízení v rozsáhlých bezpečnostních infrastrukturách. Klávesnice je vybavena **7" LCD displejem** pro reálný náhled kamer a přehledné ovládání funkcí. Pomocí **4osého joysticku** lze přesně ovládat směřování PTZ kamer, přičemž přepínání mezi jednotlivými pozicemi kamer je možné pomocí dedikovaných tlačítek **PREV a NEXT**. Klávesnice podporuje nejen živé zobrazení kamer, ale také přehrávání záznamů z DVR a NVR zařízení, včetně možností snímání a střihu obrazu. Integrovaný audio vstup i výstup umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci. Nabízí pokročilé funkce jako je správa kamerových pozic v dávkách, podpora makro operací, skupinové operace a přesné manipulace s videem - rozdělení obrazovky, přesun a škálování oken, včetně podpory více podoken současně. Zařízení podporuje standardní protokoly jako **ONVIF a SDK** pro snadnou integraci do různých typů bezpečnostních systémů. Je kompatibilní s platformami **iSecure a HikCentral**. Umožňuje správu **až 4000 zařízení s až 32 uživatelskými účty**, včetně možnosti importu a exportu konfiguračních souborů. Odolná konstrukce, široký rozsah provozních teplot a vlhkosti a bohatá konektivita z ní dělají vhodné řešení pro kritické aplikace v oblasti zabezpečení.

- Správa až 4000 zařízení, 32 uživatelských účtů (1 admin + 31 operátorů)
- Ovládání: rozdělení videostěny podle oblastí, otevření/zavření oken, přesun, škálování oken, dělení oken a další
- Reálný náhled obrazu z kamer v reálném čase přes klávesnici
- 4osý joystick pro směrové řízení PTZ kamer
- Přehrávání záznamů z DVR/NVR, podporuje zachycení a oříznutí obrazu
- Podpora ONVIF a SDK protokolů
- Podpora systémů iSecure a HikCentral
- Import/export konfiguračních souborů
- Dávkové přidávání, úpravy a mazání pozic kamer

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× 100/1000 Mbps RJ-45, 1× USB 2.0, 1× RS-485, 1× RS-422, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Napájení: DC 12 V, příkon max. 15 W

Rozměry: 435 × 193 × 110 mm

Hmotnost: 3,42 kg

Barva: černá