

## YEALINK UVC84-BYOD-050



Cena celkem:	<b>24 799 Kč</b> <b>(bez DPH: 20 495 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>27 279 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 480 Kč</b>
Kód zboží:	TLIYEA1102
Part No.:	10001331
Záruka:	2 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Yealink UVC84-BYOD-050

**Yealink UVC84-BYOD Meeting Kit (pro střední místnosti)** je elegantní videokonferenční řešení typu „Bring Your Own Device“ (BYOD), které umožňuje snadné propojení vlastního notebooku s profesionálním audio a video vybavením zasedací místnosti. Obsahuje kvalitní **4K kameru Yealink UVC84** s automatickým rámováním účastníků a **12x optickým zoomem**, díky čemuž je zajištěn čistý obraz i ve větší vzdálenosti. Součástí balení je **Yealink MSpeech** – výkonný USB speakerphone s vestavěnými mikrofony a reproduktorem, který pokryje středně velkou místnost a zajistí čistý a přirozený zvuk. Klíčovým prvkem je **BYOD Box**, který umožňuje propojit obraz, zvuk i napájení přes **jeden USB-C kabel**, bez potřeby dalších ovladačů. Celé řešení je **kompatibilní s běžnými platformami**, jako jsou Zoom, Microsoft Teams nebo Skype for Business, a je ideální pro firmy, které chtějí využívat vlastní zařízení, ale zároveň mít k dispozici profesionální techniku pro hybridní schůzky.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### UVC84 (4K USB PTZ kamera)

**Rozlišení:** 4K při 30 fps

**Objektiv:** úhel záběru 80° (diagonálně), 12x optický zoom + 3x digitální zoom

**Rozhraní:** 1x USB-B 2.0, 1x audio výstup (3,5mm jack), 1x Yealink VCH (RJ-45)

**PTZ:** otáčení ± 100°, náklon -90° až +40°

**Rozměry:** 182 × 155 × 155 mm

**Hmotnost:** 1,15 kg

**Barva:** šedá-černá

#### MSpeech USB speakerphone (360° mikrofon + repro)

**Výkon:** 4 W RMS

**Frekvenční rozsah:** 100-8000 Hz

**Možnosti připojení:** USB 2.0  
**Bezdrátové připojení:** ne  
**Rozměry:** 150 × 150 × 68 mm  
**Hmotnost:** 540 g  
**Barva:** šedá

#### BYOD Box

**Porty:** 1× HDMI, 2× USB 3.0, 1× USB-C (vstup napájení)  
**Rozhraní:** USB-C  
**Délka kabelu:** 150 cm  
**Rozměry:** 115 × 35 × 10,6 mm  
**Barva:** šedá

#### Schéma zapojení:

