

DELL POWEREDGE R6725



Cena celkem:	893 524 Kč (bez DPH: 738 449 Kč)
Běžná cena:	982 876 Kč
Ušetříte:	89 352 Kč
Kód zboží:	SVD203510
Part No.:	R6725-CTO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R6725

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Výkonný 1U rack server s procesorem AMD EPYC 9115 a pokročilou NVMe technologií pro náročná datová centra.

DELL PowerEdge R6715 představuje moderní serverové řešení v kompaktním 1U provedení, navržené pro maximální výkon a efektivitu v datových centrech. Srdcem serveru je **2x 16jádrový procesor AMD EPYC 9115** s 32 vlákny a 64MB cache, které poskytují výjimečný výpočetní výkon. Server je osazen **128GB DDR5 paměti** s vysokou propustností 6400MT/s, což zajišťuje dostatečnou kapacitu pro náročné aplikace a virtualizaci.

Úložný systém s **8 pozicemi pro NVMe disky** v konfiguraci s hardwarovým RAID řadičem PERC H965i nabízí vynikající I/O výkon a spolehlivost. Server je dodáván se **dvěma 960GB NVMe SSD disky** v RAID 1 konfiguraci, optimalizovanými pro datová centra s důrazem na rychlost čtení. Kompletní vzdálená správa je zajištěna prostřednictvím **iDRAC 10 Enterprise**, což umožňuje plnou kontrolu serveru odkudkoliv.

- 16jádrový procesor AMD EPYC 9115 (2,60 GHz, 64MB cache, TDP 125W)
- 128GB DDR5 paměti (4 x 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank)
- 2 x 960GB NVMe SSD disky s vysokou rychlostí čtení v RAID 1 konfiguraci
- Podpora až 8 NVMe disků s hardwarovým RAID řadičem PERC H965i

- 2 x redundantní napájecí zdroje 800W s certifikací Titanium pro maximální energetickou účinnost
- Intel Ethernet E610-IAT4 se čtyřmi porty 1/2.5 GbE, formát OCP 3.0
- iDRAC 10 Enterprise pro kompletní vzdálenou správu serveru
- Vysouvací kolejnice ReadyRails pro snadnou instalaci a servis
- Robustní zabezpečení včetně AMD Secure Memory Encryption a Secure Encrypted Virtualization

Adaptabilita a efektivita pro moderní datová centra

PowerEdge R6715 je navržen pro maximální energetickou efektivitu s důrazem na udržitelnost. Díky vzduchového chlazení ve většině konfigurací minimalizuje uhlíkovou stopu a umožňuje konsolidaci infrastruktury pro zlepšení celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Vysoce výkonná síťová konektivita

Server je vybaven síťovým adaptérem Intel Ethernet E610-IAT4 ve formátu OCP 3.0 se čtyřmi porty 1/2.5 GbE, který zajišťuje spolehlivé a rychlé síťové připojení. Díky riser konfiguraci 5 nabízí dva PCIe Gen5 x16 sloty s nízkým profilem a druhý OCP slot pro další rozšíření.

Pokročilé možnosti správy

iDRAC 10 Enterprise poskytuje komplexní nástroje pro vzdálenou správu serveru, včetně monitorování výkonu, diagnostiky, aktualizací firmwaru a vzdáleného přístupu ke konzoli. Tyto funkce umožňují efektivní správu IT infrastruktury s minimálními nároky na fyzický přístup k serveru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: AMD EPYC 9115 (2,60 GHz, 16 jader/32 vláken, 64MB cache, TDP 125W)

Operační paměť: 128GB (4 x 32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank)

Úložiště: 2 x 960GB Data Center NVMe SSD Read Intensive U2 Gen4

RAID konfigurace: RAID 1 s NVMe, PERC H965i Controller

Šasi: 2.5" s podporou až 8 NVMe disků, hardwarový RAID

Síťová karta: Intel Ethernet E610-IAT4 Quad Port 1/2.5 GbE BASE-T, OCP 3.0

Rozšiřující sloty: Riser Config 5, 2 x PCIe Gen5 x16 LP sloty, 2. OCP

Napájení: 2 x 800W redundantní zdroje (1+1), hot-plug, Titanium (100-240Vac)

Správa: iDRAC 10 Enterprise

Provedení: 1U rack server s vysouvacími kolejnicemi

Rozměry: 42,8 x 482 x 786,14 mm

Hmotnost: až 19,96 kg

Záruka: 3 roky ProSupport NBD on-site

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy - můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.