

DELL POWEREDGE R760XA



Cena celkem:	2 189 719 Kč (bez DPH: 1 809 685 Kč)
Běžná cena:	2 408 691 Kč
Ušetříte:	218 972 Kč
Kód zboží:	SVD203600
Part No.:	R760XA-CTO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R760XA

Pozor, jedná se pouze o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Výkonný 2U rack server navržený pro náročné GPU aplikace a akceleraci AI/ML workloadů.

Dell PowerEdge **R760XA** představuje špičkový server určený pro maximální akcelerační výkon napříč širokou škálou potřeb zákazníků. Tento účelově postavený systém je osazen **dvěma procesory Intel Xeon Gold 5416S** s 16 jádry a 32 vlákny, což poskytuje masivní výpočetní výkon pro nejnáročnější úlohy.

Server je vybaven **osmi moduly 32GB RDIMM paměti** s rychlostí 5600 MT/s a **dvěma 480GB SSD** disky v konfiguraci **RAID 1**. Hlavní předností tohoto serveru je podpora **čtyř výkonných NVIDIA Ampere A16 GPU**, které poskytují celkem 64 GB paměti na každé kartě a jsou ideální pro virtualizaci, VDI grafiku a AI/ML aplikace.

- Dva výkonné procesory Intel Xeon Gold 5416S s 16 jádry a 32 vlákny
- 256 GB DDR5 paměti s rychlostí 5600 MT/s pro vysoký datový průtok
- Podpora až 4 výkonných GPU NVIDIA Ampere A16 s celkovou pamětí 256 GB
- Redundantní napájecí zdroje o výkonu 2800 W s certifikací Titanium pro maximální efektivitu
- Pokročilý řadič PERC H965i pro optimální výkon úložiště
- Vysoce spolehlivé úložiště s dvěma 480GB SSD v RAID 1 konfiguraci
- iDRAC9 Enterprise 16G pro pokročilou vzdálenou správu

- Integrovaný síťový adaptér Broadcom 5720 se čtyřmi 1GbE porty

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: 2× Intel Xeon Gold 5416S 2G (16 jader/32 vláken, až 4,0 GHz, 30 MB cache, 150 W)

Operační paměť: 256 GB (8× 32 GB) RDIMM, 5600 MT/s, dual rank

Úložiště: 2× 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 2,5"

GPU akcelerátory: 4× NVIDIA Ampere A16, 64 GB, 250 W

Síťové rozhraní: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0

Napájení: 2× redundantní hot-plug 2800 W Titanium (AC 200–240V)

Správa systému: iDRAC9 Enterprise 16G

Rozměry: 946,73 × 482 × 86,8 mm

Provedení: 2U rack server s posuvnými kolejnicemi ReadyRails