

ARCTIC P12 PRO



Cena celkem:

142 Kč

(bez DPH: 117 Kč)

Běžná cena:

156 Kč

Ušetříte:

14 Kč

Kód zboží:

CHLARC1300

Part No.:

ACFAN00305A

Záruka:

6 roky / roků

Stav:

Nové zboží

Popis

ARCTIC P12 Pro - chlazení s minimálním hlukem

Ventilátor ARCTIC P12 Pro, který se neunaví v pracovní, multimediální ani herní PC sestavě. Je navržen pro dlouhodobý a efektivní provoz, který udrží vaše počítačové komponenty v optimálních provozních teplotách. **Ventilátor ARCTIC P12 Pro** s **plynulou regulací otáček** dosahuje vysokého statického tlaku, díky čemuž perfektně doplní funkce perforovaných panelů a dalších typů skříní.



Vylepšený design lopatek ventilátorů podporuje plynulý a stabilní průtok vzduchu. Součástí je také moderní **fluidní dynamické ložisko**, které se podílí na tichém provozu a zajišťuje **dlouhou životnost**.



ARCTIC P12 Pro

Výkonný 120mm PWM ventilátor s plynulou regulací otáček pro maximální chlazení a minimální hlučnost.

ARCTIC P12 Pro je prémiový 120mm ventilátor navržený pro vysoký statický tlak, který zajišťuje optimální proudění vzduchu

i v prostorech s omezeným průtokem, jako jsou chladiče CPU nebo radiátory. Díky **PWM regulaci** v rozsahu **600–3000 RPM** nabízí flexibilní nastavení výkonu podle aktuálních potřeb chlazení.

Ventilátor využívá moderní **fluidní dynamické ložisko**, které zaručuje tichý provoz a dlouhou životnost. S průtokem vzduchu **131 m³/h** a statickým tlakem **6,9 mmH₂O** poskytuje vynikající chladicí výkon pro náročné aplikace.

- Plynulá PWM regulace otáček v rozsahu 600–3000 RPM s možností úplného zastavení při PWM signálu pod 5 %
- Vysoký statický tlak 6,9 mmH₂O ideální pro chlazení radiátorů a chladičů CPU
- Průtok vzduchu 77 CFM (131 m³/h) zajišťuje efektivní chlazení komponent
- Fluidní dynamické ložisko pro tichý provoz a prodlouženou životnost
- Nízké startovací napětí 3,3 V DC umožňuje spolehlivý rozběh i při nízkých otáčkách
- Standardní 4pinový PWM konektor pro přesné řízení rychlosti ventilátoru
- Kompaktní rozměry 120 × 120 × 25 mm s hmotností pouhých 183 g
- Provozní teplota 0–40 °C pro širokou škálu aplikací

Přesné PWM řízení

Díky PWM charakteristice můžete plynule regulovat otáčky ventilátoru od 600 do 3000 RPM. Při PWM signálu nižším než 5 % se ventilátor zcela zastaví, což umožňuje absolutně tichý provoz v klidovém režimu.

Optimalizovaný design lopatek

Speciálně navržené lopatky ventilátoru maximalizují statický tlak při zachování vysokého průtoku vzduchu, což je ideální kombinace pro chlazení radiátorů, chladičů CPU a dalších komponent s omezeným průtokem vzduchu.

Snadná instalace

Součástí balení jsou čtyři montážní šrouby pro jednoduchou instalaci ventilátoru do počítačové skříně nebo na radiátor. Kabel o délce 400 mm poskytuje dostatečnou flexibilitu při instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozměry: 120 × 120 × 25 mm

Hmotnost: 183 g

Rychlost otáček: 600–3000 RPM, 0 RPM pod 5 % PWM

Průtok vzduchu: 77 CFM, 131 m³/h

Statický tlak: 6,9 mmH₂O

Typ ložiska: FDB (fluid dynamic bearing)

Napájecí napětí: 12 V DC

Startovací napětí: 3,3 V DC

Proud: 0,33 A

Délka kabelu: 400 mm

Konektor: 4pin PWM

Provozní teplota: 0–40 °C

Obsah balení: P12 Pro ventilátor, 4× montážní šrouby