

## DAHUA PFM920I-5EUN



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>2 258 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 866 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>2 484 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>226 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NETDAH3582-YY              |
| Part No.:    | PFM920I-5EUN-PROMO         |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Dahua PFM920I-5EUN

**Profesionální síťový kabel kategorie CAT5e s vysokou čistotou měděného vodiče a podporou napájení přes Ethernet.**

Tento kvalitní **UTP kabel kategorie 5e (typ drát)** představuje spolehlivé řešení pro strukturované kabelážní systémy. Je tvořen **4 páry kroucených vodičů** z vysoce čisté bezkyslíkaté mědi (99,97 %) a je ideální pro síťové instalace do vzdálenosti **100 metrů**. Kabel je plně kompatibilní s technologií **Power over Ethernet (PoE)**, což umožňuje přenos napájení i dat jediným kabelem.

Vnější plášť z **PVC materiálu** s certifikací **CE CPR Eca** zajišťuje zvýšenou odolnost proti šíření plamene a splňuje přísné evropské normy pro bezpečnost kabelů. Balení obsahuje **305 metrů** (1000 stop) kabelu v praktickém kartonu pro snadnou manipulaci a instalaci.

- Vysoce čistý bezkyslíkatý měděný vodič (99,97%) pro optimální přenos signálu
- Certifikace CE CPR Eca pro zvýšenou odolnost proti šíření plamene
- Plná podpora technologie Power over Ethernet (PoE) v jednom kabelu
- Charakteristická impedance  $100 \pm 15 \Omega$  pro stabilní přenos dat
- Maximální útlum 24,2 dB/100 m při frekvenci 100 MHz
- Přeslechový útlum na blízkém konci (NEXT)  $\geq 35,3$  dB/100 m při 100 MHz
- Provozní teplotní rozsah od -20 °C do +60 °C pro univerzální použití
- Vnější průměr kabelu 4,7 mm  $\pm$  0,3 mm s minimální tloušťkou pláště 0,5 mm

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ kabelu:** UTP CAT5e

**Délka balení:** 305 m (1000,66 ft)  $\pm$  1,5 m

**Materiál vodiče:** bezkyslíkatá měď (99,97% čistota)

**Průměr vodiče:** 0,45 mm  $\pm$  0,01 mm

**Materiál izolace:** HDPE

**Vnější průměr kabelu:** 4,7 mm  $\pm$  0,3 mm

**Barva pláště:** bílá

**Maximální DC odpor vodiče:** 12  $\Omega$ /100 m

**Minimální izolační odpor:** 5000 M $\Omega$ /km

**Dielektrická pevnost:** bez průrazu při 1 KV DC po dobu 1 min

**Provozní teplota:** -20 °C až +60 °C

**Instalační teplota:** 0 °C až +50 °C

**Certifikace:** CPR Eca, EN50575-2014

**Hmotnost:** 7,0 kg