

AXAGON HMC-5G21



Cena celkem:

899 Kč

(bez DPH: 743 Kč)

Běžná cena:

989 Kč

Ušetříte:

90 Kč

Kód zboží:

PRIAXA1250

Part No.:

HMC-5G21

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-5G21

Kompaktní multiportový USB-C hub s podporou 4K HDMI a Power Delivery.

Tento praktický **5portový hub** rozšíří váš notebook, počítač nebo telefon o připojení pro monitor s rozlišením až **4K při 30 Hz** a další USB periferie. Díky **USB 3.2 Gen2** standardu nabízí přenosovou rychlost až **10 Gbps**, což je ideální pro připojení externích disků a rychlý přenos dat.

Hub disponuje **Power Delivery** technologií umožňující napájení notebooku výkonem až **60 W** při současném využívání všech připojených periférií. Odolné **hliníkové tělo** zajišťuje efektivní pasivní chlazení a dlouhou životnost. Kompatibilita s **Thunderbolt 3/4/5** z něj činí univerzální dokovací řešení pro moderní zařízení včetně Apple MacBook.

- 5 výstupních portů: HDMI, 2× USB-A a 2× USB-C včetně portu s Power Delivery
- Vysokorychlostní přenos dat až 10 Gbps díky standardu USB 3.2 Gen2
- HDMI výstup podporuje rozlišení 4K při 30 Hz, 2K při 60 Hz nebo 1080p při 120 Hz
- Podpora Power Delivery 3.0 s nabíjením notebooku až 60 W (20 V/3 A)
- USB porty s nabíjecím proudem až 1,5 A pro mobilní zařízení
- Pevně připojený kabel délky 13 cm s USB-C konektorem
- Odolné hliníkové tělo s rozměry 105 × 40 × 12 mm a hmotností 60 g
- Plug and Play instalace bez nutnosti ovladačů
- Kompatibilní s Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android a Chrome OS

Univerzální konektivita

Hub nabízí dva USB-A porty pro připojení klasických USB zařízení jako jsou externí disky, flash disky, klávesnice nebo myši.

Dva USB-C porty rozšiřují možnosti připojení moderních periférií, přičemž jeden z nich podporuje Power Delivery pro nabíjení notebooku. HDMI port umožňuje připojení externího monitoru nebo projektoru s podporou vícekanálového zvuku.

Podpora vysokého rozlišení

HDMI výstup podporuje rozlišení až 4K (4096 × 2160) při 30 Hz, 2K (2560 × 1440) při 60 Hz nebo Full HD (1920 × 1080) při 120 Hz. Pro správnou funkci video výstupu je nutné připojení k USB-C portu s podporou DisplayPort Alternate Mode nebo Thunderbolt 3/4/5. Hub plně podporuje HDCP 1.4 a 2.2 pro přehrávání chráněného obsahu.

Praktické provedení

Kompaktní hliníkové tělo s jemně strukturovaným povrchem nejen skvěle vypadá, ale zajišťuje i mechanickou odolnost a efektivní pasivní chlazení. Modrá LED indikace signalizuje připojení k počítači a k Power Delivery nabíječce. Díky podpoře Hot Plug můžete připojovat a odpojovat zařízení za chodu počítače.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní rozhraní: USB-C (USB 3.2 Gen 2) s podporou DisplayPort Alternate Mode

Výstupní porty: 2× USB-A (USB 3.2 Gen 2), 2× USB-C (USB 3.2 Gen 2), 1× HDMI

Přenosová rychlost: až 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

Video výstup: HDMI až 4K při 30 Hz (4096 × 2160), 2K při 60 Hz, 1080p při 120 Hz

Power Delivery: až 60 W (20 V/3 A), USB PD 3.0

Délka kabelu: 13 cm (pevně připojený)

Rozměry: 105 × 40 × 12 mm

Hmotnost: 60 g včetně kabelu

Materiál: hliníkové tělo

Podporované OS: Windows 10/11, macOS, iPadOS, iOS, Android, Chrome OS, Linux