

VICTRON BLUESMART IP65 NABÍJEČKA 24V/13A



Cena celkem:	4 759 Kč
	(bez DPH: 3 933 Kč)
Běžná cena:	5 235 Kč
Ušetříte:	476 Kč
Kód zboží:	ELEVIC0009
Part No.:	BPC241331064
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Victron BlueSmart IP65 24V/13A

Profesionální inteligentní nabíječka baterií s pokročilým sedmistupňovým algoritmem a Bluetooth Smart technologií.

Nabíječka BlueSmart IP65 je špičkové řešení pro nabíjení **24V bateríí s výkonem 13A**, určené pro profesionální použití v náročných podmínkách. Díky **krytí IP65** odolává vodě, prachu i chemikáliím a funguje spolehlivě i při extrémních teplotách **od -30°C do +50°C**.

Nabíječka využívá **pokročilý sedmistupňový nabíjecí algoritmus** s automatickou teplotní kompenzací pro optimální péči o baterii. Speciální funkce umožnuje obnovu zcela vybité baterie a podporuje jak olověné, tak **Li-ion (LiFePO4) baterie**. Díky **Bluetooth Smart** technologii můžete nabíječku monitorovat a konfigurovat pomocí mobilní aplikace.

- Vysoká účinnost až 95% s minimální spotřebou v pohotovostním režimu 0,5W
- Sedmistupňový adaptivní nabíjecí algoritmus s automatickou teplotní kompenzací
- Obnova zcela vybité baterie od 0V včetně funkce rekondicionování
- Speciální Li-ion režim s automatickým resetem podpěťové ochrany
- Krytí IP65 odolné proti vodě, prachu a chemikáliím s provozní teplotou -30 až +50°C
- Bluetooth Smart pro bezdrátové monitorování a konfiguraci přes mobilní aplikaci
- Režim napájecího zdroje s ochranou proti přepólování a zkratu
- Nízkoproudový režim 4A pro nabíjení menších baterií

Pokročilé nabíjecí režimy

Nabíječka automaticky rozpozná typ baterie a aplikuje optimální nabíjecí profil. Režim Storage minimalizuje korozi při

dlouhodobém připojení, zatímco režim Refresh provádí pravidelnou údržbu baterie.

Bluetooth Smart aplikace VictronConnect

Mobilní aplikace umožňuje sledování napětí, proudu a stavu nabíjení v reálném čase. Můžete měnit nabíjecí parametry, aktivovat různé režimy a sledovat historii nabíjení.

Robustní konstrukce

Zcela tichý provoz bez ventilátoru, odolná konstrukce s ochranou proti přehřátí. Nabíječka je vhodná pro marine aplikace, karavany, solární systémy a průmyslové využití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstupní napětí: 230 VAC, 45–65 Hz

Výstupní napětí: 24V

Nabíjecí proud: 13A (nízkoproudový režim 4A)

Účinnost: 95%

Nabíjecí napětí absorpcie: 28,8V (Normal), 29,4V (High), 28,4V (Li-ion)

Nabíjecí napětí float: 27,6V (Normal/High), 27,0V (Li-ion)

Teplotní kompenzace: 32 mV/°C

Krytí: IP65 (odolnost proti vodě a prachu)

Provozní teplota: -40 až +60°C

Rozměry: 75 x 140 x 240 mm

Hmotnost: 1,9 kg