

DELL POWEREDGE R360



Cena celkem:	153 318 Kč (bez DPH: 126 709 Kč)
Běžná cena:	168 649 Kč
Ušetříte:	15 332 Kč
Kód zboží:	SVD203860
Part No.:	TRM6W
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Dell PowerEdge R360

Kompaktní 1U rack server navržený pro náročné podnikové aplikace a virtualizaci.

Server Dell PowerEdge R360 je vybaven výkonným **osmijádrovým procesorem Intel Xeon 6 Performance 6357P** s taktem **3,0 GHz** a podporou technologie Turbo Boost. S **32GB DDR5 pamětí** běžící na frekvenci **5600 MT/s** poskytuje vysoký výkon pro databázové servery, virtualizační platformy a podnikové aplikace.

Server podporuje až **osm hot-plug disků** ve formátu **2,5"** a je osazen dvěma **480GB SSD SATA disky** pro rychlý přístup k datům. Redundantní napájení **2x 700 W** s účinností Titanium zajišťuje maximální spolehlivost provozu.

- Intel Xeon 6 Performance 6357P procesor s 8 jádry, 16 vláken a 24 MB cache
- 32GB DDR5 ECC UDIMM paměť s rychlostí 5600 MT/s pro vysokou propustnost
- Šasi s kapacitou 8x hot-plug 2,5" disků s front-load přístupem
- PERC H755 RAID kontroler pro pokročilou správu úložiště
- Duální redundantní napájení 700 W s účinností Titanium
- iDRAC9 Enterprise 16G pro vzdálenou správu a monitoring
- Broadcom 5720 dual-port 1Gb LAN on-board pro síťovou konektivitu

Pokročilá správa a monitoring

Server je vybaven technologií iDRAC9 Enterprise s 16 GB pamětí pro komplexní vzdálenou správu, monitoring hardwaru a automatizaci úloh. Umožňuje vzdálené ovládání serveru bez ohledu na stav operačního systému.

Flexibilní úložiště

PERC H755 kontroler podporuje smíšené typy disků (HDD/SSD) a poskytuje pokročilé RAID funkce. Aktuální konfigurace

obsahuje dva 480GB SSD SATA disky s Read Intensive a FGA ONLY.

Spolehlivé napájení

Redundantní napájecí zdroje 2x 700 W s účinností Titanium jsou optimalizovány pro napětí 200-240V a poskytují vysokou energetickou účinnost při minimalizaci provozních nákladů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Xeon® 6 Performance 6357P (3,0 GHz, 8C/16T, 24 MB cache, 80 W)

Operační paměť: 1x 32 GB DDR5 ECC UDIMM, 5600 MT/s

Úložiště: 2x 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512 2,5" Hot-plug

RAID kontroler: PERC H755 Front Load

Diskové pozice: 8x 2,5" hot-plug

Sít: Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM

Napájení: 2x 700W hot-plug, redundantní, Titanium (200-240 V)

Správa: iDRAC9 Enterprise 16G

Form factor: 1U rack

Příslušenství: ReadyRails ližiny bez držáku/ramene pro vedení kabelů, standardní přední kryt (bezel)

DELLTechnologies

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport