

TRITON RTA 19" 42U 600×1000

Cena celkem:	20 822 Kč
	(bez DPH: 17 208 Kč)
Běžná cena:	22 904 Kč
Ušetříte:	2 082 Kč
Kód zboží:	SPPTRI1160
Part No.:	RTA-42-A61-CAX-A1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RTA 19" 42U 600 × 1000

Profesionální serverový rozvaděč s vysokou nosností pro náročné datové a telekomunikační aplikace.

Rozvaděč RTA představuje špičkové řešení pro datová centra a serverovny díky robustní **svařované konstrukci ze skeletu** s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. S výškou **42U** a rozměry **600 × 1000 mm** poskytuje dostatek prostoru pro rozsáhlé instalace při zachování kompaktních rozměrů.

Konstrukce z materiálu tloušťky **1,3 mm** zajišťuje maximální stabilitu a nosnost až **1500 kg** s použitím zesilujících prvků.

Skleněné dveře levé s tvrzeným bezpečnostním sklem umožňují vizuální kontrolu zařízení, zatímco **kulatý zámek univerzální** s jednobodovým zamykáním poskytuje spolehlivé zabezpečení.

- Svařovaný skelet s vysokou nosností 1200 kg, rozšiřitelnou na 1500 kg
- Výška 42U pro rozsáhlé serverové instalace
- Skleněné dveře levé s tvrzeným bezpečnostním sklem 4 mm
- Kulatý zámek univerzální s jednobodovým zamykáním
- Plechové boční kryty a zadní kryt pro kompletní ochranu
- Nastavitelné 19" vertikální lišty s laserovým značením unitů
- Vylamovací záslepky pro flexibilní vedení kabelů
- Varianta A1 se segmentovanou základnou a bočnicemi na zámky

Pokročilé konstrukční řešení

Rozvaděč využívá systém Flex frame pro flexibilní instalaci posuvných ližin v rozponu 19", 21" a 23" u širších variant. Široké stojiny skeletu umožňují montáž vyvazovacích a rozvodných panelů bez záboru 19" prostoru.

Profesionální vybavení

Standardně obsahuje hlavní zemnicí bod M8, lemovou hranu pro ochranu kabelů a kliky TRITON s možností výměny zámkové vložky. Perforovaný skelet zajišťuje optimální proudění vzduchu pro chlazení instalovaných technologií.

Montážní flexibilita

Kompatibilní s podstavci, nivelačními nožičkami i kolečky s vyztužujícím rámem. Možnost instalace ventilačních jednotek a výklopného rámu pro servisní přístup ze zadní strany rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 42U

Hloubka: 1000 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 1200 kg

Dveře přední: sklo levé

Zámek: kulatý zámek univerzální, jednobodové zamykání

Boční kryty: plechové (pravý i levý)

Zadní kryt: plechový se zámkem

Varianta: A1 – se dnem, boční kryty na zámků

Nosnost: 1200 kg (1500 kg s zesilujícími prvky)

Krytí: IP20

Příslušenství:

2x klíč - odnímatelné kryty

2x klíč - přední dveře

16x plovoucí matice M6

1x protiprachová záslepka

1x lemová hrana 1m

4x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč

4x matice M10



[Konfigurátor](#)



[Datasheet \(CZ\)](#)



[Datasheet \(EN\)](#)
