

TRITON RMA 19" 37U 600×1000



Cena celkem:	17 648 Kč
	(bez DPH: 14 585 Kč)
Běžná cena:	19 412 Kč
Ušetříte:	1 765 Kč
Kód zboží:	SPPTRI1167
Part No.:	RMA-37-A61-CAX-N1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RMA 19" 37U 600×1000

Svařovaný rozvaděč s krytím IP20, odnímatelnými bočnicemi i zadním krytem a nosností 800 kg. Disponuje skleněnými dveřmi s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - RMA N1 má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče. Stojiny mají nový tvar, jsou širší a jsou z materiálu síly 1,3 mm.
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat a přestavět na otevírání na opačnou stranu. Dvoukřídlé dveře jsou opatřeny nasazovacími panty.
- **Sklo** - Plechové dveře s vlepeným sklem se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Použité sklo je zkoušeno v certifikované zkušebně a odpovídá požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A.
- **Kliky Tritón** - Vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Výměnou plastového modulu (není příbalem) lze osadit i polocylinrickou zámkovou vložku (volitelné přísl.).
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
- **Odnímatelné bočnice a zadní kryt** - RMA N1 je rozvaděč se svařovaným skeletem, s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem. Ke skeletu jsou uchyceny zámkové, standardně s jednotným klíčem.
- **Dveře pro ventilační jednotky** - U tohoto typu rozvaděče je možno objednat speciální plechové dveře s přípravou pro montáž ventilačních jednotek RAX-CH-X0x-X3.
- **Vylamovací záslepky** - Kabelové vstupy rozvaděče jsou zakryty vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit záslepkou s kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (obojí je součástí příbalu rozvaděče).
- **Otvor pro ventilační jednotku** - Rozměrný otvor krytý vylamovací záslepkou umožňuje montáž a demontáž ventilační jednotky Triton zvenku rozvaděče bez nutnosti použití šroubů.
- **Kolečka, nivelační nožičky, podstavec** - Rozvaděč lze umístit na nivelační nožičky (součástí příbalu), případně s použitím volitelné výbavy na podstavec, kolečka, nebo vysokozátěžová kolečka s výztužným rámem.

- **Zadní strana rozvaděče** - Na zadní stěně rozvaděče jsou dva kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Jeden je u horního a druhý u spodního okraje krytu. Další kabelové vstupy jsou na stropě a v základně rozvaděče.
- **Perforace skeletu** - Rozvaděče RMA N1 mají perforovaný skelet pro zajištění přístupu chladícího vzduchu k instalovaným technologiím. Chlazení je možno podpořit instalací ventilačních jednotek.
- **Pospojení** - Všechny oddělitelné části jsou vzájemně pospojeny dle požadavků příslušné normy.
- **Flex frame** - Systém umožňuje u šířky 800 mm instalaci posuvných ližin v rozponu 19", 21" a 23". Další možností je posunout 19" rozteč vertikálních lišt k jedné straně a tím získat větší prostor na straně druhé.
- **Středový pár vertikálních lišt** - U rozvaděčů hlubších než 800 mm je dodáván v základní výbavě třetí pár vertikálních lišt pro montáž technologie. Díky svému otevřenému profilu neomezují instalaci hlubších zařízení. Na středové vertikální liště lze kratší zařízení uchytit pomocí různých typů podpěr (volitelné příslušenství).
- **Široké stojiny skeletu** - Široké stojiny skeletu jsou určeny pro dodatečnou montáž příslušenství, například rozvodných panelů nebo vertikálních vyvazovacích panelů, které tak nezabírají 19" prostor v rozvaděči. Díky promyšlenému uchycení nebrání rozvodné panely použití výsuvných serverů ani u rozvaděčů 600 mm širokých.
- **Příslušenství ve stojinách** - Stojiny jsou opatřeny na vnitřních hranách montážními otvory v celé své výšce. Otvory jsou v unitové rozteči vertikálních lišt a lze je použít pro montáž některých druhů příslušenství.

Vlastnosti

- 19" stojanový rozvaděč s krytím IP20
- Součástí rozvaděče jsou 4 nastavitelné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).
- Konstrukce rozvaděče: ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely, dveře jednokřídlé nebo dvoukřídlé ve variantách celoplechové, perforované (80 % a 86 % prostupnost) nebo prosklené s bezpečnostním tvrzeným sklem 4mm, které mohou být na přední i zadní straně rozvaděče, příprava pro montáž vertikálních vyvazovacích panelů a rozvodných panelů včetně montážních úchytů do skeletu rozvaděče, příprava pro snadné spojování rozvaděčů do sestav.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M8.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.
- Maximální doporučené statické zatížení rozvaděče je 800 kg s použitím nivelačních nožiček nebo podstavce.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 37U (1750 mm)

Hloubka: 1000 mm

Šířka: 600 mm

Max. doporučené zatížení: 800 kg

Hmotnost: 86 kg

Příslušenství:

2x klíč - odnímatelné kryty

2x klíč - přední dveře

16x plovoucí matice M6

16x šroub M6 x 12

16x podložka plastová 6,4

1x protiprachová záslepka

1x lemová hrana 1 m

4x rektifikační šroub/noha pro rozvaděč

4x matice M10