

MIKROTIK G1382-0350WNA

Cena celkem:

2 986 Kč**(bez DPH: 2 468 Kč)**

Běžná cena:

3 284 Kč

Ušetříte:

299 Kč

Kód zboží:

ZNRMKR0017

Part No.:

G1382-0350WNA

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

MikroTik G1382-0350WNA**Hot-swap napájecí zdroj pro switch MikroTik CRS804 DDQ s podporou 48V DC napájení.**

Tento napájecí modul přidává flexibilní možnosti napájení a činí switch vhodným pro telekomunikační prostředí a instalace napájené stejnosměrným proudem. Umožňuje přímé napájení ze standardní **48V DC infrastruktury**, která je běžně používána v telekomunikačních centráлах a datových centrech.

Díky technologii **hot-swap** lze napájecí zdroj instalovat nebo vyměňovat za běhu zařízení bez nutnosti vypínání, což poskytuje dodatečnou redundanci a provozní flexibilitu. Zdroj je vhodný pro **carrier-grade nasazení**, vzdálené lokality a prostředí, kde je DC napájení preferované nebo vyžadované.

- Široký rozsah vstupního napětí 39–75 V DC s maximálním proudem 13 A
- Výstupní napětí +12 V s proudem 27,5 A a +5 Vsb s proudem 4 A
- Celkový výstupní výkon 350 W pro spolehlivé napájení přepínače
- Hot-swap funkce umožňující výměnu za provozu bez přerušení činnosti
- Kompatibilní se standardní telekomunikační 48V DC infrastrukturou
- Kompaktní rozměry 220 × 50,5 × 40 mm pro snadnou instalaci
- Určeno výhradně pro switch MikroTik CRS804 DDQ

Telekomunikační napájení

Napájecí zdroj je optimalizován pro práci se standardním 48V DC napětím používaným v telekomunikačních aplikacích. Široký vstupní rozsah 39–75 V zajišťuje kompatibilitu s různými DC zdroji a toleranci vůči výkyvům napětí.

Redundance a provozní spolehlivost

Možnost hot-swap výměny umožňuje implementaci redundantního napájení a údržbu bez výpadku služeb. Ideální pro kritické aplikace vyžadující nepřetržitý provoz a vysokou dostupnost sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ příslušenství: hot-swap napájecí zdroj

Vstupní napětí: 39–75 V DC

Maximální vstupní proud: 13 A

Výstupní napětí: +12 V, 27,5 A a +5 Vsb, 4 A

Výstupní výkon: 350 W

Rozměry: 220 × 50,5 × 40 mm

Kompatibilita: MikroTik CRS804 DDQ