

EZVIZ HGL2



Cena celkem:	1 306 Kč
	(bez DPH: 1 079 Kč)
Běžná cena:	1 436 Kč
Ušetříte:	131 Kč
Kód zboží:	DAZEZV1032
Part No.:	CS-HGL2-R100-L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

EZVIZ CS-HGL2-R100-L - výstražné světlo pro brány

Výstražné světlo HGC2 zvyšuje bezpečnost provozu automatických bran a vrat.

Alarm light **CS-HGL2-R100-L** je kompatibilní se všemi bránovými pohony značky **EZVIZ** a slouží k signalizaci pohybu brány. Kombinace **sirény a stroboskopického světla** upozorňuje na aktivní provoz brány a pomáhá předcházet nehodám. Světlo informuje o stavu brány a varuje okolí před možnými riziky během otevírání či zavírání.

Zařízení se připojuje **dvouvodičovým kabelem** k pohonu brány a využívá digitální přenos signálu. Díky **krytí IP55** je chráněno proti povětrnostním vlivům a pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu **-30 až +55 °C**. Ovládání je možné prostřednictvím mobilní aplikace EZVIZ.

- Kombinované varování pomocí sirény a stroboskopického světla pro maximální viditelnost
- Dvouvodičové připojení k pohonu brány s digitálním přenosem signálu
- Možnost montáže na stěnu nebo na vrchní část sloupu brány
- Odolná konstrukce s krytím IP55 proti prachu a vodě
- Široký rozsah pracovních teplot od -30 do +55 °C při vlhkosti až 95 %
- Dálkové ovládání a nastavení prostřednictvím mobilní aplikace EZVIZ
- Kompaktní rozměry 90 × 90 × 139 mm a hmotnost pouze 263 g

Flexibilní instalace

Výstražné světlo lze namontovat dvěma způsoby – na stěnu v blízkosti brány nebo na vrchní část brány. Obě varianty zajišťují optimální viditelnost signalizace.

Kompatibilita a ovládání

Zařízení je plně kompatibilní se všemi bránovými pohony EZVIZ. Ovládání a nastavení parametrů světla probíhá pohodlně přes mobilní aplikaci, která umožňuje přizpůsobit chování světla konkrétním potřebám.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Model: CS-HGL2-R100-L

Typ: výstražné světlo pro brány

Připojení: dvou vodičové kabelové připojení k pohonu brány

Přenos signálu: digitální

Varování: siréna a stroboskopické světlo

Montáž: na stěnu nebo na vrchol brány

Krytí: IP55

Pracovní teplota: -30 až +55 °C

Vlhkost: max. 95 % (nekondenzující)

Ovládání: aplikace EZVIZ

Rozměry: 90 × 90 × 139 mm

Hmotnost: 263 g
