

OKI C844DN



Cena celkem:	38 695 Kč (bez DPH: 31 980 Kč)
Běžná cena:	42 565 Kč
Ušetříte:	3 870 Kč
Kód zboží:	TISO1035
Part No.:	47074324
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

OKI C844dn

Kompaktní barevná LED tiskárna A3 s maximální flexibilitou médií a profesionální kvalitou tisku.

Tiskárna **OKI C844dn** nabízí mimořádnou univerzálnost. Díky pokročilé **digitální LED technologii** dosahuje rozlišení až **1200 x 1200 DPI** a rychlosti tisku **36 str./min** v barvě i černobíle na formát A4. Zpracuje formáty od **A6 až po A3** a dokonce **bannery o délce až 1321 mm**.

Zařízení se vyznačuje téměř okamžitým zahřátím díky inovativní technologii zapékání od společnosti OKI, což šetří čas i energii. S hmotností médií **64-256 g/m²** zvládne i náročné tiskové úlohy včetně vizitek, předem nařezaných médií a plakátů. Standardní výbava zahrnuje **oboustranný tisk** a **Gigabit Ethernet**.

- Vynikající kvalita tisku s rozlišením 1200 x 1200 DPI pro profesionální materiály
- Rychlost tisku 36 str./min barevně i černobíle na A4, 20 str./min na A3
- Výstup první stránky za pouhých 6,3 sekundy
- Flexibilita médií od formátu A6 až po bannery délky 1321 mm s gramáží 64-256 g/m²
- Téměř okamžité zahřátí ≤ 20 sekund od zapnutí, ≤ 9,9 sekundy z úsporného režimu
- Standardní oboustranný tisk a Gigabit Ethernet
- Paměť 1 GB RAM a 3 GB eMMC pro zpracování náročných tiskových úloh
- Režim hlubokého spánku < 1,0 W a automatické vypnutí < 0,15 W pro úsporu energie

Ekologický a úsporný provoz

Inovativní technologie zapékání od společnosti OKI umožňuje téměř okamžité zahřátí a ztišení tiskárny, což výrazně šetří čas i energii. LED technologie bez pohyblivých částí zajišťuje delší životnost a spolehlivost. Režim hlubokého spánku spotřebuje

méně než 1 W a automatické vypnutí snižuje spotřebu na pouhých 0,15 W.

Bezpečnost a správa

Zařízení podporuje pokročilé zabezpečení včetně IPv6, ověřování 802.1x, SNMP V3, šifrování SSL/TLS HTTPS, Secure Print, Secure Erase, Data Encryption a filtrování IP adres. Pro správu je k dispozici bezplatný software SENDYS Explorer a interní webový server.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie tisku: LED

Rychlost tisku A4: 36 str./min barevně/černobíle

Rychlost tisku A3: 20 str./min barevně/černobíle

Výstup 1. stránky: 6,3 sekundy barevně/černobíle

Rozlišení: 1200 × 1200 DPI

Paměť: 1 GB RAM, 3 GB eMMC

Kapacita papíru: 400 listů (zásobník 1: 300 listů, multifunkční zásobník: 100 listů)

Formáty papíru: A6 až A3, bannery do délky 1321 mm

Gramáž papíru: 64–256 g/m²

Oboustranný tisk: standardně, 64–220 g/m²

Konektivita: USB 2.0, USB 2.0 host port, Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T)

Emulace: PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3, PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Kompatibilita: Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2012/2016, Mac OS X 10.10–10.13, Linux

Pracovní cyklus: maximálně 75 000 stran za měsíc, doporučeno 5000 stran

Příkon: typický 680 W, maximální 1400 W, úsporný režim < 11 W, hluboký spánek < 1,0 W

Rozměry: 552 × 449 × 360 mm

Hmotnost: 40 kg

Kompatibilní tonery: OKI 47095701, OKI 47095702, OKI 47095703, OKI 47095704