

HIKVISION DS-K7P01



Cena celkem:	268 Kč
	(bez DPH: 222 Kč)
Běžná cena:	295 Kč
Ušetříte:	27 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1556
Part No.:	DS-K7P01
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-K7P01 - Exit Button

Kovové tlačítko pro otevření dveří zevnitř s prémiovou hliníkovou konstrukcí.

Tlačítko **DS-K7P01** je určeno pro instalaci do přístupových systémů jako spolehlivé řešení pro otevírání dveří zevnitř. Vyznačuje se robustním provedením s **hliníkovým panelem** s pískovaným povrchem a **kovovým tlačítkem**, které zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení.

Tlačítko je navrženo pro montáž do **dutých dveřních rámců a zapuštěných elektroinstalačních krabic**. Nabízí **přepínací kontakty NO/NC/COM** pro flexibilní zapojení do různých typů přístupových systémů a zámků. Kompaktní rozměry **86 x 86 mm** odpovídají standardním elektroinstalačním rámečkům.

- Hliníkový panel s pískovaným povrchem a kovové tlačítko pro maximální odolnost.
- Přepínací kontakty NO/NC/COM umožňují univerzální zapojení do různých systémů.
- Kompaktní rozměry 86 x 86 x 28,9 mm odpovídají standardním elektroinstalačním rámečkům.
- Maximální zatížení 36 VDC při proudu 3 A pro spolehlivé spínání zámků.
- Ověřená spolehlivost - testováno na 500 000 spínacích cyklů.
- Široký teplotní rozsah -10 až +55 °C pro instalaci v různých prostředích.
- Vhodné pro instalaci do dutých dveřních rámců a zapuštěných elektroinstalačních krabic.

Robustní konstrukce a dlouhá životnost

Tlačítko je vyrobeno z kvalitních materiálů s hliníkovým panelem a kovovým tlačítkem, které odolává intenzivnímu používání. Úspěšně prošlo testem životnosti na **500 000 spínacích cyklů**, což zaručuje spolehlivý provoz i v prostředích s vysokou frekvencí použití.

Flexibilní zapojení

Přepínací kontakty **NO/NC/COM** (normálně otevřený/normálně zavřený/společný) umožňují připojení k široké škále elektromagnetických a elektromotorických zámků. Maximální zatížení **36 VDC při 3 A** zajišťuje kompatibilitu s běžnými přístupovými systémy.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájení: max. 36 VDC, 3 A

Výstupní signál: NO/NC/COM kontakt

Materiál: hliníkový panel s pískováním, kovové tlačítko

Rozměry: 86 × 86 × 28,9 mm

Pracovní teplota: -10 až +55 °C

Pracovní vlhkost: 0 až 95 % (relativní vlhkost)

Typ instalace: dutý dveřní rám, zapuštěná elektroinstalační krabice

Test životnosti: 500 000 spínacích cyklů

Příslušenství: DS-KAS261
