Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

22.03.26 14:27:45

VIEWSONIC LSC601WU

Cena celkem:	**67 631 Kč**
	(bez DPH: 55 893 Kč)
Běžná cena:	**74 394 Kč**
Ušetříte:	**6 763 Kč**
Kód zboží:	PROVIE0164
Part No.:	LSC601WU
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic LSC601WU

Výkonný instalační projektor s laserovým zdrojem 2. generace pro komerční, vzdělávací a veřejné prostory.

Projektor **ViewSonic LSC601WU** využívá pokročilou **laserovou fosforovou technologii 2. generace**, která zajišťuje mimořádný jas **6000 ANSI lumenů** s životností až **30 000 hodin** v úsporném režimu. Díky nativnímu rozlišení **WUXGA (1920 × 1200 px)** a podpoře poměru stran **21:9** je ideální pro moderní kancelářské prostředí a aplikace **Microsoft Teams Rooms**.

S projekčním technologií **3LCD (3× 0,64" s MLA)** a kontrastním poměrem **3 000 000:1** poskytuje jasné a ostré obrazy i ve velmi osvětlených prostorách. Projektor umožňuje zobrazení ultra-velké obrazovky až **300"** (30"–300") se vzdáleností projekce **0,70–11,37 m**, přičemž pro 100" obrazovku stačí vzdálenost **2,33 m**.

- Laserový fosforový zdroj 2. generace s životností 20 000 hodin (normální režim) až 30 000 hodin (úsporný režim) bez nutnosti výměny lampy
- Flexibilní instalace díky horizontálnímu a vertikálnímu posunu objektivu (H: ±21%, V: +45%/0%), 1,6× optickému zoomu a H/V korekci lichoběžníku ±30°
- Podpora projekce v úhlu 360° umožňuje instalaci v jakékoli poloze včetně stropní montáže
- Bohatá konektivita: 2× HDMI 1.4 s HDCP 1.4, HDBaseT pro přenos signálu na velké vzdálenosti, VGA vstup a monitor out
- Komplexní síťové ovládání přes RJ45 (LAN control), RS232 a USB typ B pro snadnou integraci do systémů správy zařízení
- Nízká hlučnost 35 dB v normálním režimu, pouhých 25 dB v úsporném režimu
- Vstupní zpoždění pouze 60 ms ideální pro prezentace a interaktivní aplikace
- Integrovaný reproduktor 16 W s audio vstupem a výstupem (3,5 mm jack)

Pokročilé zobrazovací vlastnosti
Projektor podporuje širokou škálu rozlišení od VGA (640 × 480) až po 4K (3840 × 2160) a je kompatibilní se všemi standardy HDTV včetně 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p a 2160p. Zobrazuje **1,07 miliardy barev** s horizontální frekvencí 15–100 kHz a vertikální 23–85 Hz. Digitální zoom 1,0×–4,0× umožňuje přesné přizpůsobení obrazu.

Flexibilní napájení a příslušenství
Napájecí zdroj 100–240 V ±10%, 50/60 Hz zajišťuje univerzální použití. Spotřeba energie v normálním režimu je 330 W, v pohotovostním režimu méně než 0,5 W. USB typ A port (5V/2A) umožňuje napájení externích zařízení.

Vícejazyčné prostředí
OSD menu je dostupné v 25 jazycích včetně češtiny, uživatelská příručka v 20 jazycích. Kompaktní rozměry **405 × 358 × 137 mm** a hmotnost **7,9 kg** usnadňují instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční systém: 3LCD (3× 0,64" s MLA)
Nativní rozlišení: WUXGA 1920 × 1200 px
Jas: 6000 ANSI lumenů (střed 6500 lumenů)
Kontrastní poměr: 3 000 000:1
Světelný zdroj: laser fosfor, životnost 20 000 h (normální) / 30 000 h (úsporný režim)
Objektiv: F=1,58–2,02, f=15,3–24,6 mm
Optický zoom: 1,6×, digitální zoom 1,0×–4,0×
Projekční poměr: 1,08–1,76
Velikost obrazu: 30"–300"
Projekční vzdálenost: 0,70–11,37 m (100" @ 2,33 m)
Posun objektivu: H: ±21%, V: +45%/0%
Korekce lichoběžníku: H/V ±30°
Vstupy: 2× HDMI 1.4, VGA, HDBaseT, audio 3,5 mm
Výstupy: monitor out, audio 3,5 mm
Ovládání: RJ45 (LAN), RS232 (DB-9), USB typ B
Hlučnost: 35 dB (normální) / 25 dB (úsporný režim)
Spotřeba: 330 W (provoz), <0,5 W (standby)
Rozměry: 405 × 358 × 137 mm
Hmotnost: 7,9 kg