

VIEWSONIC CDE8631-1C 86"



Cena celkem:	57 805 Kč (bez DPH: 47 773 Kč)
Běžná cena:	63 586 Kč
Ušetříte:	5 781 Kč
Kód zboží:	MONVIE0349
Part No.:	CDE8631-1C
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic CDE8631-1C 86"

Profesionální komerční displej s nativním 4K rozlišením pro nepřetržitý provoz.

ViewSonic představuje komplexní řešení pro digitální a informační zobrazování a komunikaci v korporátním, maloobchodním, vzdělávacím i zdravotnickém prostředí. **86" displej s nativním 4K Ultra HD rozlišením 3840 × 2160 px** nabízí ostré a detailní zobrazení v orientaci na šířku i na výšku. Displej je certifikován pro **24/7 nepřetržitý provoz** s jasnem **500 nitů**, což zajišťuje jasné a živé zobrazení i při celodenním provozu.



System je postaven na platformě **Android 14 AOSP** s možností aktualizace až na Android 16, vybaven **čtyřjádrovým procesorem ARM Cortex-A73, 8GB RAM DDR4 a 32GB interní pamětí**. Díky technologii Fast Warm Boot se displej spustí **za méně než 7 sekund**, což eliminuje zdržení při prezentacích a plánovaném zobrazování obsahu. Displej podporuje přehrávání z USB, automatické přepínání zdrojů při výpadku signálu a bezdrátové sdílení obsahu přes AirSync kompatibilní s AirPlay, Miracast i Chromecast.

- Nativní 4K UHD rozlišení 3840 × 2160 px s podporou orientace na šířku i na výšku pro univerzální instalaci
- Rychlý start pod 7 sekund díky technologii Fast Warm Boot pro okamžité zobrazení obsahu
- Certifikace pro 24/7 nepřetržitý provoz s jasnem 500 nitů a životností podsvícení 50 000 hodin
- Výkonná platforma Android 14 s čtyřjádrovým procesorem, 8 GB RAM a možností aktualizace na Android 16
- USB-C port s 65W nabíjením, přenosem dat, Ethernet a audiovizuálním signálem v jednom kabelu
- Automatické přepínání zdrojů při výpadku signálu zajišťuje nepřetržité zobrazení obsahu
- Integrace s ProAV systémy včetně Crestron Connected®, Extron IP Link®, Q-SYS a AMX
- Bezdrátové sdílení obrazovky přes AirSync s podporou AirPlay, Miracast a Chromecast

- Centralizovaná správa přes ViewSonic Manager s webovým rozhraním a vzdálenou diagnostikou



Konektivita a rozšiřitelnost

Displej nabízí **3× HDMI 2.1** vstup s podporou 4K při 60 Hz (HDMI 1 s ARC), **1× HDMI výstup** pro zrcadlení nebo kaskádové zapojení až 9 displejů, **USB-C** s 65W nabíjením a DP1.2, **2× USB** (USB 2.0 a USB 3.2 Gen1), **2× RJ-45** (10/100M pro USB-C, 1000M pro OPS), RS-232, audio jack 3,5 mm vstup/výstup a optický SPDIF výstup.

K dispozici je také slot pro volitelný OPS modul s Windows nebo Chrome OS a slot pro Wi-Fi modul. Integrované **stereo reproduktory 2× 16 W** poskytují kvalitní zvuk pro menší prostory, například jednacích místností.



Správa a ovládání

ViewSonic Manager umožňuje centralizovanou správu více displejů, vzdálené ovládání vstupů, monitoring v reálném čase a přístup k reportům. Webové rozhraní zjednodušuje konfiguraci a **Remote Desktop** funkce snižuje potřebu fyzických servisních zásahů. Displej podporuje konfiguraci statické IP adresy pro snadnou integraci do podnikových sítí.

Obsah balení

Napájecí kabel 3 m, dálkový ovladač, 2× AAA baterie, stručný návod k použití, RS-232 adaptér, 5× svorka, 4× šroub pro nástěnný držák, HDMI kabel 3 m (HDMI LA certifikovaný).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 86" (218,4 cm)

Rozlišení: 3840 × 2160 px (4K UHD)

Technologie panelu: TFT LCD s DLED podsvícením

Jas: 500 nitů

Kontrast: 1 200 : 1 (typický), 5 000 : 1 (s DCR)

Doba odezvy: 8 ms

Pozorovací úhly: 178° horizontálně, 178° vertikálně

Procesor: čtyřjádrový ARM Cortex-A73

Operační paměť: 8 GB DDR4

Úložiště: 32 GB

Operační systém: Android 14 AOSP (s možností aktualizace na Android 16)

Konektivita: 3× HDMI 2.1, 1× HDMI OUT, USB-C (65W PD + DP1.2), 2× USB, 2× RJ-45, RS-232, audio 3,5 mm I/O, SPDIF

Reprosoustavy: 2× 16W stereo

Příkon: 104,21 W (Energy Star)

VESA: 600 × 400 mm

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Rozměry: 1930,8 x 1101,7 x 68 mm

Hmotnost: 42 kg

Certifikace: cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Gold, EEI F