


ROZVADĚČ TRITON RBA 10" 4U JEDNODÍLNÝ 260 MM

Cena celkem:	2 124 Kč
	(bez DPH: 1 756 Kč)
Běžná cena:	2 337 Kč
Ušetříte:	212 Kč
Kód zboží:	ACNET5009P
Part No.:	RBA-04-CS3-CAX-C1
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Triton RBA 10" 4U

Rozvaděč pro malé domácí sítě s krytím IP20, nosnost při správném zavěšení 20 kg. Dveře plechové.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Tyto rozvaděče se standardně dodávají ve verzi s celoskleněnými dveřmi se zámkem. Na vyžádání je možné dodat dveře celoplechové, popř. perforované.
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otvírání dveří pod úhlem 130°. Dveře lze snadno demontovat.
- **Zámek** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 10" vertikální lišty mohou být skokově nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem. K ochraně kabelů před poškozením slouží lemová hrana (nejsou součástí příbalu rozvaděče, obojí je volitelné příslušenství).

Vlastnosti

- 10" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď
- Součástí rozvaděče jsou dvě stavitelné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče: kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

- Rám a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře...) jsou pospojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na boční části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M5.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 4U (248 mm)

Hloubka: 260 mm

Šířka: 310 mm

Max. doporučené zatížení: 20 kg

Hmotnost: 5,4 kg

Příslušenství:

2x klíč - přední dveře

4x vrut 6x50

4x podložka 6,6

4x hmoždinka 10

8x plovoucí matice M6